

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ul. Chrobrego 138-140 (Zwirowa) 110 mb asfalt					
1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 110.00*3.30	m ² m ²	363.000	
				RAZEM	363.000
2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu [dalsze 3 cm] Krotność = 3 110.00*3.30	m ² m ²	363.000	
				RAZEM	363.000
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 220	m m	220.000	
				RAZEM	220.000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 110.00*3.00	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - emulsją 110.00*3.00	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 110.00*3.00	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
7	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. 110.00*3.00	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000